



DC-USV COMPETENT-COSMO 27 V / 2,2 A

Kompakt USV - beinhaltet Netzgerät, Ladeteil und DC-USV-Modul

- Weitbereichseingang 95 – 265 VAC / 45 – 63 Hz
- Einstellbare Ausgangsspannung
- Einstellbarer Ladestrom
- Lastabhängiger Tiefentladeschutz
- Integrierter, automatischer Batterietest
- Sicherheit nach VDE 0805 / EN 60950 / IEC 950
- Funkentstört nach EN 55022 Klasse B
- Normen CE-Standard, EN 61000-4-2, 3, 4, 5, EN 610003-2A
- Kompaktes Gehäuse auf Hutschiene
- Meldeausgänge
- ta 45° C (ideal für Batterie 25° C)
- Steck-, Schraubklemmen
- Gewicht ca. 0,7 kg

DC-USV COMPETENT-COSMO 27 V / 2,2 A

beinhaltet Netzgerät, Ladeteil und DC-USV-Modul

- Weitbereichseingang 95 – 265 VAC / 45 – 63 Hz
- Einstellbare Ausgangsspannung
- Einstellbarer Ladestrom
- Lastabhängiger Tiefentladeschutz
- Integrierter, automatischer Batterietest
- Sicherheit nach VDE 0805 / EN 60950 / IEC 950
- Funkentstört nach EN 55022 Klasse B
- Normen CE-Standard, EN 61000-4-2, 3, 4, 5, EN 610003-2A
- Kompaktes Gehäuse auf Hutschiene
- Meldeausgänge
- ta 45° C (ideal für Batterie 25° C)
- Steck-, Schraubklemmen
- Gewicht ca. 0,7 kg



Technische Daten	
Eingang	
Nennspannung	115 / 230 VAC, 45 – 63 Hz
Eingangsspannungsbereich	95 VAC – 265 VAC
Eingangsstrom	max. 0,6 A
Sicherheit	VDE 0805 / EN 60950 / IEC 60950
Schutzklasse	Klasse I
Schutzgrad	IP 20
Ausgang	
Ausgangsspannung	26,2 VDC – 27,6 VDC ±1%
Ausgangsleistung	2,2 A (ges. Strom = Last + Ladestrom)
Strombegrenzung Batterie	2,2 A Hicc up 120 – 350 mA einstellbar
Batterietest	Zyklus 10 sec / Dauer 150 msec
Wirkungsgrad	typ. 88%
Temperaturbereich	0°C – 45° C bei freier Konvektion
Relative Luftfeuchte	95% nicht kondensierend

Bestelldaten	
Teile-Nr.	Bestelltext
149352-32001	DC-USV-Modul COMPETENT-COSMO 27 V / 2,2 A

Abmessungen [mm]	
B x T x H	160 x 61,5 x 100

